

GERMAN VERSION		SWE25UF	
Art der Kabine		Kabine / Canopy	
Standardlöffel Inhalt		m3	0.08
Löffelbreite		mm	580
Betriebsgewicht		kg	2650/2550
Abmessungen	Länge	mm	4140
	Höhe	mm	2455
	Breite	mm	1500
	Bodenfreiheit	mm	310
Motor	Hersteller	Yanmar	
	Modell	3TNV80F-SPSU	
	Hubraum	L	1.267
	Leistung	kW/rpm	14.6/2400
Arbeitsbereich	Max. Schnitthöhe	mm	4355
	Max Ladehöhe	mm	3010
	Max. Grabtiefe	mm	2840
	Max. vertikale Grabtiefe	mm	2580
	Max zu Grabweite	mm	4775
	Ausleger Schwenkwinkel rechts/links	°	65/50
	Schwenkradius vorn	mm	1980
	Schwenkradius hinten	mm	765
	Max Reißkraft (Arm)	kN	14
	Max Losbrechkraft (Tieföffel)	kN	24
Fahrwerk	Typ	Gummi / Stahlketten	
	Kettenbreite	mm	300
Unterwagen	Laufwerkslänge	mm	1990
	Länge Laufwerk	mm	1560
	Länge Spur	mm	1200
	Fahrgeschwindigkeit (High / low)	km/h	4.4/2.6
	Steigungswinkel	°	30
Geschwindigkeit Schwenken		rpm	10
Bodendruck		kpa	25.1
Schiebeschild	Breite	mm	1500
	Höhe	mm	325
	Anhebung (Höhe / Tiefe)	mm	330/320
Hydraulik Pumpen	Typ	2 x Verstellpumpe, 1 Zahnradpumpe	
	Leistung	L/min	2* 28.8+19.2+6.5
	Druck	bar	2* 21 .5+18
Kapazität des Kraftstofftanks		L	26
Kapazität Hydrauliköltank		L	24